

# Comfora

## Nástenná jednotka

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort.



(1) (voliteľné)



Ceny	FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + iC ovládač)	€	879,-	913,-	1.015,-	1.350,-	1.620,-	1.944,-
Cena za vnútornú jednotku	€	293,-	305,-	338,-	449,-	540,-	648,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	586,-	608,-	677,-	901,-	1.080,-	1.296,-

Údaje o účinnosti	FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,2/7,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Príkon	Chladienie Min./Nom./Max. kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Vykurovanie Min./Nom./Max. kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,45/1,93/2,78	0,62/2,57/3,30
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie Energ. trieda		A++		A++		A++
	Pólsign kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER	6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
	Ročná spotreba energie kWh	103	126	186	240	308	401
	Vykurovanie (Stredné pásmo) Energ. trieda		A++		A+		A+
	Pólsign kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A	4,65	4,61	4,64	4,70		4,01
	Ročná spotreba energie kWh	662	728	845	1.463	1.639	2.166
Nominálna účinnosť	EER	4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64
	COP	4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,79

Vnútorná jednotka	FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	286x770x225			295x990x263		
Hmotnosť	kg	8,5			13,5		
Filtrovanie vzduchu	Typ	Vymeniteľný / Čistiteľný / odolný voči plesniam			Vymeniteľný / Čistiteľný / odolný voči plesniam		
Prítok vzduchu	Chladienie Vysoká/Nom./Nízka/Tichý režim m <sup>3</sup> /min	9,5/7,4/5,6/4,2	9,7/7,5/8,4/2	11,5/8,3/6,3/4,5	16,3/14/11,5/8,3	16,8/14,4/11,8/9,2	
	Vykurovanie Vysoká/Nom./Nízka/Tichý režim m <sup>3</sup> /min	10,4/8,1/6,2/5,2	10,4/8,1/6,4/5,2	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,4/11,8/10,4	17,9/15,3/12,4/11	
Hladina akustického výkonu	Chladienie dBA	55		58	59	60	62
	Vykurovanie dBA	55		58	61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Vysoká/Nízka/Tichý režim dBA	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Vykurovanie Vysoká/Nízka/Tichý režim dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Ovládač	Infra-červený ovládač	ARC480A53			ARC480A11		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz / V	1~/50/220-240			1~/50/220-240		

Vnútorná jednotka	RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	550x658x275			734x870x373		
Hmotnosť	kg	26		28	46	50	
Hladina akustického výkonu	Chladienie dBA	60		62	61	63	66
	Vykurovanie dBA	61		62	61	63	65
Hladina akustického tlaku	Chladienie Vysoká ot. dBA	46		48	47*	49*	52*
	Vykurovanie Vysoká ot. dBA	47		48	49*	49*	52*
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.-Max. °CDB	-10-46			-10-46		
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.-Max. °CWB	-15-18			-15-18		
Chladivo	Typ/Náplň/TCO ekv/GWP	R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,15/0,78/675
Prípojenie potrubia	Kvapalina mm	6,35			6,40		
	Plyn mm	9,50			12,70		
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max. m	15			30		
	Doplnenie chladiva kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10 m)			0,02 (pre potrubie nad 10 m)		
	Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max. m	12			20		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz / V	1~/ 50 / 220-240			1~/ 50 / 220-240		
Prúd - 50Hz	Maximálne Istanie (MFA) A	16			20		

(1) Jednotka FTXP-M obsahuje ako antibakteriálny filter s častičkami striebra, tak aj Titanium-apatitový filter

\* Nominálne hodnoty

## Príslušenstvo pre jednotky Comfora

Názov	Popis	Cena €
ARC480A53	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B45	WiFi rádiový adaptér	29,-
KAF970A46	Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičky), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie