

Sensira

Nástenná jednotka

So všetkými funkciami pre optimálnu vnútornú klímu a aj trochu viac.



(voliteľné)



Ceny		FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71	
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)		€	639,-	676,-	717,-	1.145,-	1.328,-	1.594,-	
Cena za vnútornú jednotku		€	213,-	225,-	239,-	381,-	443,-	532,-	
Cena za vonkajšiu jednotku		€	426,-	451,-	478,-	764,-	885,-	1.062,-	
Údaje o účinnosti		FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Príkon	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,51/0,72	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98	0,44/2,77/3,27
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,60/0,95	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79	0,61/2,60/3,30
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladenie	Energ. trieda	A++						A
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,70
		SEER		6,15	6,22	6,21		6,15	5,15
		Ročná spotreba energie	kWh	114	141	197	282	342	483
	Vykurovanie	Energ. trieda	A+						A
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
Nominálna účinnosť	EER		3,94	3,30		3,33	3,25	2,56	
	COP		4,09	4,01	3,71		3,93	3,15	
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie	A/A						A/A
Vnútorná jednotka		FTXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225			295x990x263			
Hmotnosť		kg	9,00			13,5			
Filtrovanie vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný						
Prítok vzduchu	Chladenie	Vysoká/Nom./Nízka/Tichý režim	m ³ /min	9,8/7,9/5,9/4,4	10,1/8,1/6,1/4,4	11,5/8,3/6,3/4,5	16,8/14,4/11,9/10,5	17,3/14,8/12,2/10,7	
	Vykurovanie	Vysoká/Nom./Nízka/Tichý režim	m ³ /min	10,3/8,4/6,5/5,3	10,3/8,6/6,7/5,3	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,8/12,2/10,7	17,9/15,8/12,8/11,3	
Hladina akustického výkonu	Chladenie/Vykurovanie		dB(A)	55/55		58/58	59/61	60/62	62/62
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoká/Nízka/Tichý režim	dB(A)	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Vykurovanie	Vysoká/Nízka/Tichý režim	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Napájanie	Počet fáz/Frekvencia/Napäť	Hz/V	1~/50/220-240						
Vonkajšia jednotka		RXF	20A	25A	35A	50B	60B	71A	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x658x275			735x825x300			734x870x373
Hmotnosť		kg	28			47			50
Hladina akustického výkonu	Chladenie/Vykurovanie		dB(A)	60/61		62/62	61/61	63/63	66/65
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoká ot.	dB(A)	46		48	47	49	52*
	Vykurovanie	Vysoká ot.	dB(A)	47		48	49	52*	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk. tepl. Min.-Max.	*CDB -10~-46						
	Vykurovanie	Vonk. tepl. Min.-Max.	*CWB -15~-18						
Chladivo	Typ/Náplň/TCO/pkwGWP		R-32/0,70/0,48/675,0			R-32/1,4/0,98/675,0		R-32/1,5/0,78/675,0	
Prípojné potrubie	Kvapalina	mm	6,35			6,40			
	Plyn	mm	9,50			12,70			
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.	m	15			30			
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10 m)						
Prevýšenie	Vnút.-Vonk. Max.	m	12			20			
Napájanie	Počet fáz/Frekvencia/Napäť	Hz/V	1~/50/220-240						
Prúd - 50Hz	Maximálne Istenie (MFA)	A	16						

* Nominálne hodnoty

Príslušenstvo pre jednotky Sensira

Názov	Popis	Cena €
ARC470A1	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B45	WiFi riadiaci adaptér	29,-